

MANUAL DO USUÁRIO



Exemplo da utilização dos comandos

Reconfigurando o arquivo padrão.

```
PropriedadeNfe prop = PropriedadeNfe.getInstance();  
prop.arquivoPropriedade = "c:/nfe.properties";  
prop.reler();
```

Assinando a nota fiscal do formato XML.

```
AssinarCommand assinador = new AssinarCommand();  
assinador.execute("exemplo-nota.xml");
```

Cancela a nota fiscal através do envio do XML de cancelamento

```
CancelamentoCommand cancelar = new CancelamentoCommand();  
cancelar.execute("exemplo-cancelamento.xml");
```



Envia XML de consulta da nota fiscal

```
ConsultaCommand consulta = new ConsultaCommand();  
consulta.execute("exemplo-consulta.xml");
```

Consulta o status dos web services



```
ConsultaStatusCommand status = new ConsultaStatusCommand();  
status.execute();
```



Envia um lote de notas fiscais eletrônicas

```
EnviarLoteCommand enviar = new EnviarLoteCommand();  
enviar.execute("exemplo-envio.xml");
```

Envia um lote de notas fiscais eletrônicas sem assinar

```
EnviarLoteSemAssinarCommand enviarSemAssinar = new  
EnviarLoteSemAssinarCommand();  
enviarSemAssinar.execute("exemplo-envio.xml");
```

Envia XML de inutilização da nota fiscal eletrônica

```
InutilizacaoXMLCommand inutilizacao = new InutilizacaoXMLCommand();  
inutilizacao.execute("exemplo-inutilizacao.xml");
```

Consulta o retorno do envio do lote através do código de retorno

```
RetornoEnvioCommand retorno = new RetornoEnvioCommand();  
retorno.execute("000111");//numero do envio
```

■ ■ ■ Consulta o retorno do envio do lote através do XML de consulta de retorno

```
RetornoEnvioXMLCommand retornoXml = new RetornoEnvioXMLCommand();  
retornoXml.execute("retorno-xml.xml");
```

Valida o XML de envio de lote (padrão) ou valida o esquema que for passado por parâmetro

```
ValidarCommand validar = new ValidarCommand();  
validar.execute("exemplo-envio.xml");  
//ou  
validar.execute("exemplo-xxx", "xxx.xsd");
```